

División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos

Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables



1.300 kVA-400V - 1.875KVA-480V



La unidad comprende un recinto de acero resistente con todas las instalaciones necesarias y está diseñada para uso al aire libre, el tiempo de protección IP55.

La carga es proporcionada por elementos de acero inoxidable de resistencia, enfundadas en alambre de resistencia / níquel-cromo 80/20 .

Los elementos están montados dentro del recinto conectado en grupos de diversos valores que se conmutan por contactores montados integralmente que son operados por el sistema de control remoto Crestchic .


Los elementos son refrigerados por ventiladores de axil eléctrico

Equipamiento opcional

CONEXIÓN TERMINAL DE PALA
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CONEXIÓN CETAC CEE 32A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 63A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 125A-5P
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CANAL PASACABLE
PEATONAL Y PASARELA.

Aplicaciones



Características técnicas

Especificaciones de rendimiento

Salida de 400VAC:	1300 kVA	Frecuencia:	50 - 60 Hz
Salida de 480VAC:	1875 kVA	Factor de potencia:	Variable
Voltaje:	380 - 480 VAC	Nivel de presión sonora:	68 dB(A)/10m

Conexiones

Fuente de alimentación externa:	63 A 5P CEE
---------------------------------	-------------

Especificaciones generales

Sistema operativo:	HHC / PC
--------------------	----------

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	2.440x1.900x 2.590mm	Bolsillo de la carretilla elevadora:	Ja
Peso neto:	5.800 kg		

Accesorios

Suministros con:	Crestchic controller HHC 100		
------------------	---------------------------------	--	--

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

