

División Potencia eléctrica

Grupos electrógenos

Generadores pequeñas potencias

Transformadores trifásicos

Sai's

Cuadros eléctricos

Bases multiples enchufes

Bancos de carga resistiva

Extensiones de cable

Depósitos de combustible

Pasarelas y pasacables



650 kW - 2 ventiladores



La unidad comprende un recinto de acero resistente con casas de todo el equipamiento necesario y está diseñada para uso al aire libre, el tiempo de protección IP55.

La carga es proporcionada por elementos de acero inoxidable de resistencia, enfundadas en alambre de resistencia / níquel-cromo 80/20 .

Los elementos están montados dentro del recinto conectado en grupos de diversos valores que se conmutan por contactores montados integralmente que son operados por el sistema de control remoto Crestchic .


Los elementos son refrigerados por ventiladores de axil eléctrico

Equipamiento opcional

CONEXIÓN TERMINAL DE PALA
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CONEXIÓN CETAC CEE 32A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 63A-5P
CONEXIÓN CETAC CEE 125A-5P
Long.: 10, 20, 50 y 100 metros.



CANAL PASACABLE
PEATONAL
Y PASARELA.

Características técnicas

Modelo:	650KW (2 ventiladores)	Configuración estandar:	3 fases, 3 o 4 estrellas de cable conectado
Designación:	LB636K-LB641K	Salida clasificada@1.0pf	
Control:	KCS Resistive	Resolución de paso:	1.0KW@415V 50Hz
Voltaje/kW:	380v/545 kW 400v/604 kW 415v/650 kW	Nivel de presión sonora:	70 dB(A)/10m

Dimensiones

Largo x Ancho x Alto:	1.600x1.030x1.770mm	Peso neto:	660 kg
-----------------------	---------------------	------------	--------

UNA EMPRESA FAMILIAR A TU SERVICIO DESDE 1975

