

H300-22 Modèle E-330P - 300 bar 22 L/min



Hydro nettoyeur MATOR conçu avec le concept de productivité maximale pour l'industrie, la construction et l'industrie navale.

La combinaison de la haute pression avec le débit d'eau offre une grande puissance hydrodynamique idéale pour tout travail de nettoyage de surface et démarrage de matière.

Structure tubulaire robuste et pratique pour un transport facile.

Moteur électrique conçu pour usage continu à 100% en travaux durs.

Pompe de haute pression renforcée de qualité maximale avec protection thermostatique qui protège contre la surchauffe de la pompe si la machine reste en fonctionnement avec la lance fermée pendant une longue période de temps.

Pression de travail et débit d'eau réglable.

Protection électrique standard.

Accessoires standard

- Lance standard à injecteur de
- Tuyau haute pression haute résistance



Accessoires optionnels



Caracteristiques techniques

Pression de travail:	300 bar	Câble électrique:	No
Courant d'eau max:	1.320 L/h	Protection thermique:	Oui
Réglage de pression:	Oui	Pressostat protection manque d'eau:	Oui
Puissance hydrodynamique:	6.820 L/minxbar	Pression min. d'eau:	0,5 bar
Tension de service:	400v – 3F + N	Max. temp. eau d'entrée:	40°C
Puissance électrique:	12,5kW	Tuyau haute pression:	10m
Ampérage:	22A	Injecteur:	050
Connexion:	Cetact 32A/5P	Entrée d'eau par connexion de type Gardena	
Classification du son:	68 dB(A)/10m		

Dimensions

Longueur x Largeur x Hauteur:	700 x 600 x 720 mm	Poids net:	112 kg
-------------------------------	--------------------	------------	--------