

**H500-17 Modèle E-517P - 500 bar 17 L/min**


Hydro nettoyeur MATOR conçu avec le concept de productivité maximale pour l'industrie, la construction et l'industrie navale.

La combinaison de la haute pression avec le débit d'eau offre une grande puissance hydrodynamique idéale pour tout travail de nettoyage de surface et démarrage de matière.

Structure tubulaire robuste et pratique pour un transport facile.

Moteur électrique conçu pour usage continu à 100% en travaux durs.

Pompe de haute pression renforcée, de qualité maximale avec protection thermostatique qui protège contre la surchauffe de la pompe si la machine reste en fonctionnement avec la lance fermée pendant une longue période de temps.

Pression de travail et débit d'eau réglable.

Protection électrique standard.

**Accessoires standard**

- Lance standard à injecteur de 15°.
- Tuyau haute pression haute résistance.


**Accessoires optionnels**

**Caracteristiques techniques**

Pression de travail:	500 bar	Câble électrique:	No
Courant d'eau max:	1.020 L/h	Protection thermique:	Oui
Réglage de pression:	Oui	Pressostat protection manque d'eau:	Oui
Puissance hydrodynamique:	8.500 L/minxbar	Pression min. d'eau:	0,5 bar
Tension de service:	400v – 3F + N	Max. temp. eau d'entrée:	40°C
Puissance électrique:	17kW	Tuyau haute pression:	10 m
Ampérage:	30A	Injecteur:	030
Connexion:	Cetact 32A/5P	Entrée d'eau par connexion de type Gardena	
Classification du son:	68 dB(A)/10m		

**Dimensions**

Longueur x Largeur x Hauteur:	800 x 600 x 800 mm	Poids net:	160 kg
-------------------------------	--------------------	------------	--------